

Terrassensysteme » Parallel-Schiebe-Kipp PSK » MB-70/ MB-70HI PSK



Parallel-Schiebe-Kipp-Tür MB 70 / MB 70HI

Die perfekte Lösung für die modernen Aluminiumkonstruktionen für mehr Licht in großen und in kleinen Räumen

Eigenschaften

1. Die Türen in diesem System können sowohl im Wohnbau als auch bei Aluminiumfassaden eingesetzt werden.
2. Im System MB 70HI sorgen die speziellen Thermoeinlagen im Profil für die ausgezeichneten Wärmeisolierungsparameter.
3. Beständige Konstruktion dank hochwertigen Aluminiumprofilen.
4. Reiche Farbgebung für die Anpassung der Türen an unterschiedliche Gestaltungsideen - innen wie außen.
5. Zur Ausführung stabilen und robusten Großkonstruktionen.
6. Nutzungskomfort und Funktionalität dank hochwertiger Profile und neuartiger Beschläge für eine einfache und reibungslose Bedienung des Systems.

Technische Daten

Schalldämmung -

Farbgebung gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection

Dichtungen Scheibendichtungen und Anschlagdichtungen aus EPDM. Die Zentralsdichtung aus Zweikomponenten-EPDM: Massiv- oder Zellkautschuk.

Profil Dreikammerprofile mit folgenden Einbautiefen: 70 mm (Rahmen), 79 mm (Flügel) mit thermischer Trennung aus dem mit Glasfaser verstärkten Polyamid.
MB-70 HI: erhöhte Wärmeisolierung (HI) dank Einsatz von speziellen Isolierungseinlagen innerhalb der Profile und im Zwischenscheibenraum.

Verstärkungen -

Beschläge MACO MULTI MATIC KS mit vier Einbruchsicherungszapfen im Standard.

bis zu 50 mm breit. In Standardausführung Einfachverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gemäß PN-EN674. Möglicher Einsatz von Dreifachverglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.

Abstandhalter In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.